

**Fryseboks med LowFrost**

Denne kummefryser er udstyret med det intelligente LowFrost-system, der nedsætter rimdannelsen i fryseren med op til 80 %.

Særdeles rummelig kummefryser med indvendig LED-belysning, den velkendte LowFrost teknologi, som mindsker rimdannelsen for mindre hyppig afrimning. Med 3 kurve for ekstra fleksibilitet i opbevaringen, hurtig indfrysning med SuperFrys og alarm ved forhøjet temperatur. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner**Mindre vedligeholdelse med LowFrost**

Det integrerede LowFrost-system bevarer fryserens temperatur for at forebygge rimdannelse. For bedre ydeevne og mindre vedligeholdelse.

- LowFrost teknologi - mindre afrimning
- SuperFrys funktion
- Kontrolpanel med LCD display
- Kurveudstyr: 3 kurve
- Mulighed for låsning af låg med nøgle
- Indvendig belysning
- Skjult fryse fordampere

Støjsvag og effektiv med inverter kompressor

Inverter kompressoren holder temperaturen mere stabil med lavere energiforbrug og mindre støj. Sammenlignet med standardkompressorer tilpasser den konstant effekt og driftshastighed for højere effektivitet.

Kompressor med fem års garanti

Nyd den totale tryghed ved at vide, at kompressoren har fem års garanti. Garantien dækker fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

**Vælg fryserindstillinger med elektronisk styring**

Du kan justere fryserens indvendige temperatur med de elektroniske betjeningsanordninger, og altid få præcis feedback fra LCD-displayet.

Fryser med LED-kvalitetsbelysning

Få fantastisk overblik med fryserens integrerede LED-belysning. De diskrete, energieffektive pærer lyser kraftigt op i hele fryserummet. De forbruger ti gange mindre energi end standardpærer.

Tekniske data

Udvendige mål, HxBxD, mm	845x1300x700
Brutto/Netto volume, ltr, fryser	371/371
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbrug årligt, kWh	309
Indfrysningkapacitet, kg/døgn	25
Lydeffektniveau, dB(A)	45
Min. omgivelsestemperatur	-15°C
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Hjul/stilleben	4 hjul
Kølemiddel/mængde i gram	R600a/68
Elementspænding, V	220-240
Frekvens, Hz	50
Ledningslængde, m	2
EAN	7332543721948