


KD70XE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Classic, Rustfrit stål, 70 cm, B



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 70 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709211585

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Classic • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Classic • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 2 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 63 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 28.5 • Belysningens effektivitet (LE): 111.8 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 77.8 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 323 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 542 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 761 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 50 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 62 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 70 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 57.7 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 394 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 436 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 168 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 246 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 62 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 278 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 323 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 50 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 439 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 542 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Strøm: 260 W

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 761 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 70 dB(A) • Strøm: 280 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 800x700x555 • Bredde: 700 mm • Dybde (mm): 555 mm • Produkthøjde (mm): 800 mm • Nettovægt (kg): 17.800 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, HætterKITALLFC: Kulfilter, HætterKITCMNKD: Skorstensforlængelse, Hætter

