

KM 7575 FR

Induktionskogeplade
med 6 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker - SmartSelect
- 6 kogezone inkl. 6 effekfuldt PowerFlex-kogeområde
- 806mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktionen Con@ctivity

EAN: 4002516148791 / Materialenummer: 11144790

Opvarmningstype	
Opvarmningstype	El med induktion
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	6
Antal kogeområder	3
Maksimalt antal gryder/pander	6
PowerFlex-kogezone	
Antal	6
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Kogezone	
Position	til venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3150
Maks. Booster-effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Position	i midten
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Position	til højre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Displayfarve	Gul
Permanent gryderegistrering	•
Registrering af gryde-/pandestørrelser	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzone	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Lock&Wipe	•

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
<http://www.miele.dk/privat>

se næste side for yderligere informationer...

KM 7575 FR

Induktionskogeplade
med 6 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



Effektivitet og holdbarhed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	52
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning uden ramme	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved overliggende indbygning	500
Vægt i kg	16
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,000
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Længde på tilslutningsledning i m	1,4
Medfølgende tilbehør	
Ledning	•

