

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign



EAN: 4002516489139 / Materiale nummer: 11922800 /
Gammelt materiale nummer: 21769062NER

| Konstruktion | |
|---|----------------------------|
| Fuldintegrerbar opvaskemaskine | • |
| 60 cm bred opvaskemaskine | • |
| Design | |
| Betjeningspanelets farve | CleanSteel/Obsidiansort |
| Betjeningspanel | Fuldintegreret panel |
| Betjeningsart | Softkeys |
| Display | Display med 1-linjes tekst |
| Displayfarve | Hvid |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Netværkstilslutning med Miele@home | • |
| Automatisk dosering med PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| Hjælp til lukning af døren | AutoClose |
| BrilliantLight | • |
| Angivelse af resttid | • |
| Startforvalg op til 24 timer | • |
| Funktionskontrol | optisk og akustisk |
| Indstilling af sprog i display | • |
| Effektivitet og holdbarhed | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | A |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra | 6,0 |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter | 8,4 |
| Energiforbrug på program ECO i kWh | 0,54 |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 54 |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,29 |
| ECO-programmets varighed i minutter | 230 |
| Lydniveaurogklasse | B |
| Lydniveau i dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-teknologi | • |
| Godkendt hygiejne | • |
| ThermoSpare® | • |
| Halv fyldning | • |
| Skånsom mod glas og service | |
| Friskvandsopvaskemaskine | • |
| AutoOpen-tørring | • |
| SensorDry | • |
| Turbo-termisk tørring med recirkulation | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Opvaskeprogrammer | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75°C | • |
| PowerWash | • |
| Automatic skåne | • |
| Hygiejne | • |

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516489139 / Materiale nummer: 11922800 /
Gammelt materiale nummer: 21769062NER

| | |
|--|---|
| SolarSpar | • |
| Ekstra lydsvag 38 dB(A) | • |
| Pasta/paella | • |
| Uden overkurv 65°C | • |
| Ølglas, varm | • |
| Maskinpleje | • |
| Skyllefunktioner | |
| AutoDos | • |
| IntenseZone | • |
| Ekspres | • |
| Opvask Plus | • |
| Ekstra tørt | • |
| Kurvedesign | |
| Bestikplacering | 3D MultiFlex-bestikbakke |
| FlexCare-glasholder | 4 |
| FlexCare-klaphylde | 1 |
| Kurvedesign | MaxiComfort |
| Antal kuverter | 14 |
| Sikkerhed | |
| Waterproof-system | • |
| Kontrolmeldinger i displayet for filter | • |
| Tekniske data | |
| Nichebredde i mm min. | 600 |
| Nichebredde i mm maks. | 600 |
| Nichehøjde i mm min. | 805 |
| Nichehøjde i mm maks. | 870 |
| Nichedybde i mm | 570 |
| Maskinbredde i mm | 598 |
| Maskinhøjde i mm | 805 |
| Maskindybde i mm | 570 |
| Maskindybde i cm ved åben dør | 116,5 |
| Nettovægt i kg | 48,0 |
| Samlet tilslutningsgværdi i kW | 2,00 |
| Spænding i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Antal faser | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Vandtilførselsslængens længde i m | 1,50 |
| Vandafløbslængens længde i m | 1,50 |
| Ledningslængde i m | 1,70 |
| Min. frontpladevægt i kg | 4,0 |
| Maks. frontpladevægt i kg | 11,0 |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.] | 7,0 |
| [kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.] | 14,0 |
| Udskift pæren | Teknisk Service |
| Tilgængelige displaysprog | |
| Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska |

G 7690 SCVi AutoDos K20

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.

