



Effektiv fjernelse af lugte

5000 ExtractionTech Plus sørger for, at luften i dit køkken forbliver frisk og ren, hver gang du laver mad. Den højtydende motor renser omhyggeligt luften og fjerner dufte, hvilket giver dig et bedre miljø at lave mad i.

Effektiv fjernelse af lugte. 5000 ExtractionTech Plus sørger for, at luften i dit køkken forbliver frisk og ren, hver gang du laver mad. Den højtydende motor renser omhyggeligt luften og fjerner dufte, hvilket giver dig et bedre miljø at lave mad i.

Fordele og funktioner



ExtractionTech Plus: Effektiv fjernelse af lugte

ExtractionTech Plus sikrer, at luften i dit køkken bliver ved med at dufte frisk og ren, hver gang du laver mad. Den højtydende motor renser omhyggeligt luften og fjerner dufte, hvilket giver dig et bedre miljø at lave mad i.



Sæt spotlight på detaljerne med Pure Illumination

Pure Illumination har et lavt energiforbrug og gør, at du kan se det hele, når du laver mad. LED lysene oplyser hele tilberedningsfladen, så det er nemt at se hver en detalje.



Pålideligt fedtfilter, som er nemt at rengøre, holder køkkenet friskt

Et praktisk, pålideligt fedtfilter sikrer, at dit køkken bliver ved med at være friskt og at emhætten yder sit bedste. Vask i hånden eller opvaskemaskine.

-
- Betjening med trykknapper
 - Returventil
 - Vaskbart fedtfilter, 2 stk.
 - Mulighed for recirkulation

Tekniske data

Farve	Grå	Lydniveau recirkulation max, dB(A)	74
Antal sugestyrker	3; Micro switch	Produktnummer	942 022 627
Betjening	Mekaniske trykknapper	EAN	7332543810307
Belysning	LED lysstribe	Nettovægt, kg	11,1
Energieffektivitetsklasse	A	Bruttovægt, kg	12,9
Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	220/600/-	Udvendige mål, HxBxD, mm	395x598x300
Lydniveau min/max/int, dB(A)	46/68/-	Installation	Udtræksemhætte
Fedtfilterets effektivitetsklasse	C	Fedtfilter, antal	2
Min. afstand fra emhætte til kogesektion, cm	45	Fedtfilter, type	Aluminiummesh
Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm	65		
Årligt energiforbrug, kWh	48.3		
Bredde, cm	60		
Recirkulation	Ja		
Udsugning, type	Aftræk		
Lystemperatur, kelvin (K)	3000		
Antal lyskilder, stk(s)	1		
Hydraulisk effektivitetsklasse	A		
Belysningens effektivitetsklasse	A		
Kapacitet recirkulation, min. m ³ /time	210		
Kapacitet recirkulation, max. m ³ /time	550		
Lydniveau recirkulation min, dB(A)	54		

