

## DAS 4920

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Klassisk design – 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570080 / Materiale nummer: 12025110 /  
Gammelt materiale nummer: 28S4920SNER

| Generelle oplysninger                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modelbetegnelse                                                               | DAS 4920             |
| Producentens materialenummer                                                  | 12025110             |
| EAN-nummer                                                                    | 4002516570080        |
| Markedsføringsklasse                                                          | Gold                 |
| Konstruktion                                                                  |                      |
| Indbygningsemhætte                                                            | •                    |
| Produkttype og design                                                         |                      |
| Maskinfarve                                                                   | Rustfrit stål        |
| Opvarmningsformer                                                             |                      |
| Luftføringsart                                                                | Kan eftermonteres    |
| Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation                            | DUU 151, DUU 150     |
| Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter                                           | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Betjeningskomfort                                                             |                      |
| Miele@home                                                                    | •                    |
| Elektronisk styring                                                           | •                    |
| Con@ctivity                                                                   | Ja                   |
| EasySwitch                                                                    | •                    |
| Efterløbstid 5/15 min.                                                        | •                    |
| Boostertrin                                                                   | 1                    |
| Indikator for fedtfilterets mætningsgrad                                      | •                    |
| Indikator for kulfilterets mætningsgrad                                       | •                    |
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt                           | •                    |
| Smart Extras                                                                  |                      |
| Push-meddelelser                                                              | •                    |
| Smart Home Integration                                                        | •                    |
| Google stemmestyring                                                          | •                    |
| RemoteUpdate                                                                  | •                    |
| Effektivitet                                                                  |                      |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)                                          | A+++                 |
| PowerManagement-system                                                        | •                    |
| Årligt energiforbrug i kWh/år                                                 | 22,9                 |
| Klasse for fluiddynamisk effektivitet                                         | A                    |
| Belysningseffektivitetsklasse                                                 | A                    |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse                                            | A                    |
| Filtersystem                                                                  |                      |
| Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag) | 1                    |
| Lys                                                                           |                      |
| Antal x Watt                                                                  | 1 x 3 W              |
| Lysstyrke i lx                                                                | 300 lx               |
| Farvetemperatur i K                                                           | 3500 Kelvin          |
| Lysdæmperfunktion                                                             | •                    |
| Blæser                                                                        |                      |
| Dobbelsidet sugende blæser                                                    | •                    |
| Udluftning                                                                    |                      |
| Effektrtrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591                                   | 180                  |
| Effektrtrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591                                   | 280                  |

## DAS 4920

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516570080 / Materiale nummer: 12025110 /

Gammelt materiale nummer: 28S4920SNER

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591       | 400  |
| Luftydelse på boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591 | 600  |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 37,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 47,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 55,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3         | 66,0 |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13    | 24,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13    | 33,0 |
| Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)                         | 41,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13    | 56,0 |

### Recirkulation

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591    | 165  |
| Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591    | 265  |
| Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591    | 380  |
| Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591 | 585  |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3    | 43,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3    | 53,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3    | 61,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3      | 73,0 |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 | 59,0 |

### Sikkerhed

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sikkerhedsafbryder | • |
|--------------------|---|

### Tekniske data

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Emfangets bredde i mm                                                                    | 896  |
| Emfangets højde i mm                                                                     | 36   |
| Emfangets dybde i mm                                                                     | 273  |
| Nettovægt i kg                                                                           | 14,0 |
| Tilslutningslednings længde i m                                                          | 1,5  |
| Fejlstrømsrelæ                                                                           | •    |
| Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm                                          | 450  |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm | 650  |
| Faseantal                                                                                | 1    |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                                            | 0,09 |
| Spænding i V                                                                             | 230  |
| Sikring i A                                                                              | 10   |
| Frekvens i Hz                                                                            | 50   |

### Monteringsanvisninger

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst | • |
|-----------------------------------------------|---|



### Medfølgende tilbehør

|                  |   |
|------------------|---|
| tilbageslagsklap | • |
|------------------|---|

## DAS 4920

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,  
Installation drawings